



MOBILER LUFTREINIGER QUALITÄT - MADE IN GERMANY

BAU // INDUSTRIE // HANDWERK



SEHR LEISTUNGSSTARK

Höchste Luftleistung in seiner Klasse.



SEHR EFFEKTIV

Staubabsaugung an 3 versch. Arbeitsplätzen gleichzeitig.



SEHR FLEXIBEL

Staub, Schadstoffe oder Schimmelpilz!
Der Alleskönner in der Luftreinigung.



MOBILER LUFTREINIGER FT 1200



Das mobile Kraftpaket für den harten Einsatz

Bei der Sanierung von Bauten oder bei industriellen Arbeiten werden oft gesundheitsschädliche Partikel (Stäube, Schimmelpilzsporen u.v.m.) freigesetzt, die Menschen gefährden, wenn sie sich an der Arbeitsstelle oder im restlichen Gebäude ausbreiten. Der Hochleistungs-Filter FT 1200 sorgt dafür, dass Schadstoffe gleich an der Entstehungsstelle entfernt werden und nicht in andere Gebäudeteile gelangen.

Staub- und Schadstoffabsaugung in Bau, Industrie & Handwerk

Auch für die Industrie ist der FT 1200 das ideale Gerät für die Luftreinigung. Durch den Anschluss von mehreren Schläuchen kann die Staubfilterung und Staubabsaugung sogar **an verschiedenen Arbeitsplätzen gleichzeitig** vorgenommen werden.

- Raum-Abschottung
- Raumluft-Reinigung
- Arbeitsplatz-Absaugung



Raumluftreinigung im Umluftbetrieb



Verschleißbar nach Schadstoff-Einsätzen



Direkte Absaugung am Arbeitsplatz mit bis zu 3 Schläuchen



Absaugung an bis zu 3 Arbeitsplätzen gleichzeitig mit nur einem Gerät

Z-Line Grobstaubfilter



Klasse G4 nach EN 779

- Vorfilter für den Hauptfilter
- Filter für spezifisch große Stäube bis 3 µm
- Abscheidegrad 85-98% bei 10 µm und 30-55% bei 1 µm
- Aufnahme von Grobstäuben

Feinstaubfilter



Klasse F9 nach EN 779
Staubklasse M nach EN 60335

- Hauptfilterpatrone für Feinstäube und Partikel bis 1 µm
- Abscheidegrad 99,9%
- geeignet für Sanierungsbereiche mit starker Staubeentwicklung

Schwebstofffilter



HEPA H14 nach EN 1822
Staubklasse H nach EN 60335

- Hauptfilterpatrone für Schwebstoffe und Partikel bis 1 µm
- Abscheidegrad 99,995 %
- geeignet für Räume mit höchsten Anforderungen, in Laboren, in der Industrie sowie in der Medizin

Aktiv-Kohlefilter



- Hauptfilterpatrone für d. Reinigung der Luft von organischen Stoffen
- bindet Geruchsmoleküle wie z.B. Schimmelgeruch, Tabakrauch, Heizölgeruch, Lösemitteldämpfe oder Ozon

HEYLO Staubschutz-Komplett-system DCS-FT 1200 für eine saubere Sanierung:



FT 1200 mit: 1 Feinstaubfilter (Hauptfilter), 2 Staubschutzbleche (geschlossen), 1 Staubschutzblech (inkl. Schlauchanschlussstutzen), 1 Luftschlauch, 1 Staubschutztür DCD-3.0

Luftreiniger Paket FT 1200	M-Klasse I	M-Klasse II	H-Klasse I	H-Klasse II	Gerätetyp	FT 1200
Luftreiniger FT 1200 inkl. 3 Grobstaubfilter (Vorfilter)	1x	1x	1x	1x	Luftleistung max. (m³/h)	3200
Grobstaubfilter (Vorfilter)	1x	-	1x	-	Elektrischer Anschluss (V/Hz)	230 / 50 (230 / 60)
Feinstaubfilter (M-Klasse)	1x	1x	-	-	Leistungsaufnahme (kW)	0,48
Schwebstofffilter (H-Klasse)	-	-	1x	1x	Stromaufnahme (A)	2,5
Staubschutzblech inkl. Schlauchanschlussstutzen	-	3x	-	3x	Gewicht (kg)	48
Vorfilterkassette inkl. Schlauchanschlussstutzen	1x	-	1x	-	Lautstärke (dB(A))	70
Staubschutzblech z. Verschließen	2x	-	2x	-	Lieferung inkl. Vorfilter ohne Hauptfilter und Ansaug- bzw. Ausblaszubehör.	
Luftschlauch (305 / 205 mm)	1x 305	3x 205	1x 305	3x 205		
Raumgrößen (m²)	37	40	37	40		

FÖRDERUNG KASSIEREN! SO EINFACH GEHT'S:

1. Das Luftreiniger-Paket FT 1200 bei Ihrem Fachhändler kaufen.
2. Förderungsantrag für Luftreiniger auf der Seite der BG BAU herunterladen: www.bgbau.heylo.de. Förderung ist nur gültig für die Mitglieder der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft BG BAU.
3. Antrag und Rechnung bei der BG BAU einreichen (bis zu € 500,-* sparen).

*Die Fördersumme der BG BAU ist abhängig vom Umlagebeitrag.

IHR HEYZO-FACHHÄNDLER: