



ALIZE 3000

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Prestige

Produktvorteile

- Hohe Kapazität
- Schall- und stoßdämmende Platten
- Ausgelagerte komplette Anschlusschnittstelle
- Profi-Motor HONDA
- Robustes und leistungsfähiges Material

Verschiedenes

Die Effizienz und Schalldämmung eines hochwertigen Geräts für regelmäßige und vielfältige Verwendungen.



This product is QUALIGEN certified. Defined by the SIMOTHERM and GIGREL professional organisations, the QUALIGEN charter is intended to provide a label for equipment compliant with current regulations (user safety, noise level, power, sales information, After Sales Service) in order to provide the highest level of quality of our and thus to guarantee the users safety.

ALIZE 3000

Allgemeine technische Daten

Baureihe	Prestige
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	2.8
Max. Leistung (LTP) (kVA)	3.5
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Schallleistung, gewährleistet Lw(A)	94
Schallpegel dB(A) in 1m	80
Schallpegel dB(A) in 7m	65

Technische Daten Motor

Fabrikat Motor	Honda
Motor Type	GX 200
Ventilanordnung	O.H.V.
Start	Anlasser
Kraftstoff	Benzin (bleifrei)
Autonomie (h)	9.2
Verbrauch (L/h)	1.3
Tank (L)	12
Ölmangelabschaltung	Ja
Hubraum (cm ³)	196
Ölfüllmenge (l)	0.6

Technische Daten Generator

Modell	Synchron
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

Anschlüsse und Schalttafel

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Schutzschalter

Abmessungen und Gewicht

Länge (cm)	57
Breite (cm)	45
Höhe (cm)	46
Nettogewicht (kg)	46

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	58
Breite (cm)	47
Höhe (cm)	47
Palettentyp	140/111
Anzahl der Kartons pro Palette	15
Palettenhöhe (cm)	154

ALIZE 3000 - PORTABLE POWER - 50Hz range Prestige

This document is not contractual - The SDMO company reserves the right to modify any of the characteristics stated in this CD Rom without notice, in a constant effort to improve the quality of its products.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

Zubehör exklusive

	R05M	Manueller Quellenumschalter	Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.
	R06	Radsatz R06	Radsatz für Stromerzeuger 2 und 3 kW
	RBH1	Ölkanister RBH1	Karton mit 20 Ölkanistern von 1L(SAE 15W40).
	RBH0-5	Ölkanister RBH0-5	Karton mit 24 Ölkanistern von 0,5L(SAE 15W40).
	RHO	Schutzhülle RHO	Schutzhülle für Stromerzeuger
	RPM	Steckersatz RPM	
	RPQ	Erdungsstab RPQ	Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm ² Querschnitt.