



HX 6000

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Intens

Produktvorteile

- Profi-Motor HONDA
- Kompakter Rahmen mit Stoßband
- Robustes und leistungsfähiges Material

Verschiedenes

Die für wiederholte Anwendungen und schwierige Einsatzbedingungen erforderliche Robustheit, Ausdauer und Einfachheit.



This product is QUALIGEN certified. Defined by the SIMOTHERM and GIGREL professional organisations, the QUALIGEN charter is intended to provide a label for equipment compliant with current regulations (user safety, noise level, power, sales information, After Sales Service) in order to provide the highest level of quality of our and thus to guarantee the users safety.

HX 6000

Allgemeine technische Daten

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Baureihe | Intens |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Max. Leistung (LTP) (kW) | 6 |
| Max. Leistung (LTP) (kVA) | 6.6 |
| Nennspannung (V) | 230 |
| Phasenanzahl | Einphasig |
| Schallleistung, gewährleistet Lw(A) | 97 |
| Schallpegel dB(A) in 1m | 83 |
| Schallpegel dB(A) in 7m | 68 |

Technische Daten Motor

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Fabrikat Motor | Honda |
| Motor Type | GX 390 |
| Ventilanordnung | O.H.V. |
| Start | Anlasser |
| Kraftstoff | Benzin (bleifrei) |
| Autonomie (h) | 2.4 |
| Verbrauch (L/h) | 2.5 |
| Tank (L) | 6.1 |
| Ölmangelabschaltung | Ja |
| Hubraum (cm ³) | 389 |
| Öfüllmenge (l) | 1.1 |

Technische Daten Generator

| | |
|---------------|----------|
| Modell | Synchron |
| Regelung | Mechanik |
| Schutzklasse | IP 23 |
| Isolierklasse | H |

Anschlüsse und Schalttafel

1 Anschluss 230V 10/16A - Schutzschalter + 1 Anschluss 230V 32A - Schutzschalter

Abmessungen und Gewicht

| | |
|-------------------|----|
| Länge (cm) | 77 |
| Breite (cm) | 57 |
| Höhe (cm) | 59 |
| Nettogewicht (kg) | 79 |

Verpackung

| | |
|--------------------------------|--------|
| Verpackungsart | Karton |
| Länge (cm) | 78.5 |
| Breite (cm) | 58 |
| Höhe (cm) | 59.5 |
| Palettentyp | 120/81 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 6 |
| Palettenhöhe (cm) | 192 |

HX 6000 - PORTABLE POWER - 50Hz range Intens

This document is not contractual - The SDMO company reserves the right to modify any of the characteristics stated in this CD Rom without notice, in a constant effort to improve the quality of its products.


SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

Zubehör inklusive


Einfülltrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

Zubehör exklusive


R02B Differentialschutz R02B

Schaltkasten mit Fehlerstromschalter, Betriebsstundenzähler, Steckdosen und Thermoschutzschalter



R05M Manueller Quellenumschalter

Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.



R07 Radsatz R07

Radsatz für Stromerzeuger 4-6 kW mit Tragsystem für erleichterte Handhabung.



R19 Wartungssatz für Motoren

Wartungssatz für Motor Honda GX 70 & GX390 (außer Alize 6000E und Alize 7500 TE)



RH1 Schutzhülle RH1

Schutzhülle für Stromerzeuger



RPM Steckersatz RPM



RPQ Erdungsstab RPQ

 Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm² Querschnitt.