



HX 7500 T AVR IP54

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Intens

Produktvorteile

- Profi-Motor HONDA
- Kompakter Rahmen mit Stoßband
- Robustes und leistungsfähiges Material
- AVR : Automatische Spannungsregelung
- Erhöhte Schutzart IP54

Besonderheiten im Fokus

SCHUTZART IP54: Der Stromerzeuger profitiert von einem erhöhten Maß an Schutz gegen Staub und Flüssigkeitsstrahlen. Dieser Standard folgt der Empfehlung BGI 867 für professionelle Anwendungen in Deutschland. AVR Durch die elektronische Spannungsregelung im Bereich +/- 2%, je nach Modell, vermeidet der AVR jedes Risiko der Beschädigung von Kesseln, Schweißgeräten oder bestimmten elektronisch geregelten Werkzeugen.

Verschiedenes

Die für wiederholte Anwendungen und schwierige Einsatzbedingungen erforderliche Robustheit, Ausdauer und Einfachheit.



This product is QUALIGEN certified. Defined by the SIMOTHERM and GIGREL professional organisations, the QUALIGEN charter is intended to provide a label for equipment compliant with current regulations (user safety, noise level, power, sales information, After Sales Service) in order to provide the highest level of quality of our and thus to guarantee the users safety.

HX 7500 T AVR IP54

Allgemeine technische Daten

Baureihe	Intens
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	6
Max. Leistung (LTP) (kVA)	7.5
Nennspannung (V)	400
Phasenanzahl	Dreiphasig
Schallleistung, gewährleist Lw(A)	97
Schallpegel dB(A) in 1m	83
Schallpegel dB(A) in 7m	68

Technische Daten Motor

Fabrikat Motor	Honda
Motor Type	GX 390
Ventilanordnung	O.H.V.
Start	Anlasser
Kraftstoff	Benzin (bleifrei)
Autonomie (h)	2.4
Verbrauch (L/h)	2.5
Tank (L)	6.1
Ölmangelabschaltung	Ja
Hubraum (cm³)	389
Ölfüllmenge (l)	1.1

Technische Daten Generator

Modell	Synchron
Regelung	Elektronik
Schutzklasse	IP54
Isolierklasse	H

Anschlüsse und Schalttafel

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Schutzschalter + 1 Anschluss 400V 16A - Schutzschalter + Betriebsstundenzähler

Abmessungen und Gewicht

Länge (cm)	77
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	101

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	78.5
Breite (cm)	58
Höhe (cm)	59.5
Palettentyp	120/81
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	192

HX 7500 T AVR IP54 - PORTABLE POWER - 50Hz range Intens

This document is not contractual - The SDMO company reserves the right to modify any of the characteristics stated in this CD Rom without notice, in a constant effort to improve the quality of its products.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

Zubehör inklusive



Einfülltrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

Zubehör exklusive



R03 Differentialschutz R03

Schaltkasten mit Fehlerstromschalter, Betriebsstundenzähler, Steckdosen und Thermoschutzschalter



R07 Radsatz R07

Radsatz für Stromerzeuger 4-6 kW mit Tragsystem für erleichterte Handhabung.



R19 Wartungssatz für Motoren

Wartungssatz für Motor Honda GX 70 & GX 390 (außer Alize 6000E und Alize 7500 TE)



RH1 Schutzhülle RH1

Schutzhülle für Stromerzeuger



RPM Steckersatz RPM



RPQ Erdungsstab RPQ

Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm² Querschnitt.