

TECHNIC 7500 TE AVR M

PORTABLE POWER

Stromerzeuger Baureihe TECHNIC

PRODUKTVORZÜGE

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler und die MODYS Steuerung
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
- AVR : Automatische Spannungsregelung

QUAD CLEAN LUFTFILTER Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die so konzipiert sind, dass große Partikel ausgestoßen und die feinen Teilchen eingefangen werden. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt somit für geringeren Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird. AVR Durch die elektronische Spannungsregelung im Bereich +/- 2%, je nach Modell, vermeidet der AVR jedes Risiko der Beschädigung von Kesselreglern und anderen elektronisch geregelten Ausrüstungen.

Baureihe TECHNIC

Überlegene Kapazität und Widerstandsfähigkeit für den täglichen professionellen Einsatz.



Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und somit eine ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. QUALIGEN: Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung

TECHNIC 7500 TE AVR M

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	TECHNIC
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung LTP (kW)	6.50
Max. Leistung LTP (kVA)	8.10
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	18
Verbr. 75% (L/h)	2.60
Autonomie 75% (h)	6.90
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	97
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	83
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	70

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor Typ	KOHLER
Motor Typ	CH440E
Verteilung	O.H.V.
Start	Elektroanlasser
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	429
Kapazität Öl (l)	1.10

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Ja
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	81
Breite (cm)	55.50
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kgs)	102

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56.50
Höhe (cm)	60
Gewicht (lbs)	105
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193
Palettengewicht verpackt (kg)	640

LIEFERUMFANG



Entleerungstrichter



Bodenbefestigungsfüße



Wartungsfreie Batterie



Betriebs- und Wartungsanleitung



Ergonomische Griffe

OPTIONEN



RSTART **Drahtlose Fernbedienung**

Schnurlose Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Stromerzeugers in einer Entfernung von bis zu 50 m (Installation der Schaltanlage MODYS erforderlich).



VERS05 **Schaltanlage für automatischen Start**

Automatischer Netzumschalter für Ausfall des einphasigen Netzstroms 40A oder 100A oder des dreiphasigen Netzstroms 25A oder 40A (erfordert die Installation der MODYS-Steuerung). Inklusive Batterieladegerät.



RKB1 **Transportkarren-Bausatz**

Transportkarren-Bausatz für Stromaggregate und Schweißaggregate bis zu 6 kW



RKS2 **Wartungssätze für Motoren KOHLER**

10 Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLER CH395 und CH440.



RH1 **Schutzhülle**

Schutzhülle für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO



RPM **Steckersatz**

Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V



RPQ **Erdungsstab**

Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm² Querschnitt



RLIFT2 **Zentraler Hehebügel**

Zentraler Hehebügel