



Diesel 6500 TE Silence

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Diese

Produktvorzüge

- Profi-Motor KOHLER mit 3 Jahren Garantie
- Sehr hohe Kapazität
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
- · Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler

Besonderheiten im Fokus

Die MODYS-Steurbox erlaubt die Überwachung folgender Parameter: Überdrehzahl, Startstörung, Öldruck, Batterie und Temperatur

Verschiedenes

Die kombinierten Vorteile einer hohen Kapazität und einer herausragenden Langlebigkeit für alle professionellen Anwendungen.









This product is QUALIGEN certified. Defined by the SIMOTHERM and GIGREL professional organisations, the QUALIGEN charter is intended to provide a label for equipment compliant with current regulations (user safety, noise level, power, sales information, After Sales Service) in order to provide the highest level of quality of our and thus to guarantee the users safety.

Diesel 6500 TE Silence

Allgemeine technische Daten

3	
Baureihe	Diesel
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	5.2
Max. Leistung (LTP) (kVA)	6.5
Nennspannung (V)	400
Phasenanzahl	Dreiphasig
Schallleistung, gewährleistet Lw(A)	86
Schallpegel dB(A) in 7m	60

Technische Daten Motor

Fabrikat Motor	Kohler Diesel
Motor Type	KD 440
Ventilanordnung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrik
Kraftstoff	Diesel
Autonomie (h)	18.3
Verbrauch (L/h)	1.2
Tank (L)	22
Ölmangelabschaltung	Ja
Hubraum (cm³)	442
Ölfüllmenge (I)	1.5

Technische Daten Generator

Modell	Synchron
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 21
Isolierklasse	H

Anschlüsse und Schalttafel

1 Anschluss 230V 10/16A - Schutzschalter + 1 Anschluss 230V 16A - Schutzschalter 1 Anschluss 400V 16A - Schutzschalter + Betriebsstundenzähler + Anzeige +MICS MODYS(2)

Abmessungen und Gewicht

Länge (cm)	99
Breite (cm)	61
Höhe (cm)	94
Nettogewicht (kg)	198



Diesel 6500 TE Silence

Zubehör exklusive

, A 6	R03B	Differentialschutz R02B	Schaltkasten mit Fehlerstromschalter, Betriebsstundenzähler, Steckdosen und Thermoschutzschalter
SSNO	RKB3	Radsatz RKB3	Radsatz zu Stromerzeuger Diesel 6500 TE Silence
	RPQ	Erdungsstab RPQ	Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm² Querschnitt.