



DIESEL 15000 TE SILENCE

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Diesel

PRODUKTVORZÜGE

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER
- Sehr leise
- Schall- und stoßdämmende Platten
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie

Zoom

Mit der Schaltanlage MODYS können folgende Parameter überwacht werden: Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur.

ÖLMANGELSICHERUNG : Dank dieser Funktion läuft der Motor nicht an oder wird ausgeschaltet, wenn bei Benzinmotoren der Ölstand und bei Dieselmotoren der Öldruck zu gering ist: Somit ist Ihr Stromerzeuger perfekt geschützt.

Divers

Kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer und einer extremen Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.



Die SDMO Stromgeneratoren tragen das Zertifikat QUALIGEN. Das von den professionellen Organisationen SIMOTHERM und GIGREL eingeführte Qualitätssiegel dient dazu, jene Produkte zu kennzeichnen, die den geltenden Standards (Sicherheit des Benutzers, Geräuschpegel, elektrische Leistung und Kundendienst) entsprechen, um ein hohes Qualitätsniveau der Produkte und somit die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten.

DIESEL 15000 TE SILENCE

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Bereich	Diesel
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	10
Max. Leistung (LTP) (kVA)	12.5
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Einphasig
Garantierter Schalleistungspegel Lwa in dB(A)	97
Schallpegel dB(A) in 1m Entfernung	81
Schallpegel dB(A) in 7m Entfernung	68

TECHNISCHE DATEN MOTOREN

Marke Motor	Kohler Diesel
Motor Type	KD425-2
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrik
Kraftstoff	Diesel
Autonomie (h)	12.9
Verbrauch (L/h)	2.1
Tank (L)	27
Ölschutz	Ja
Hubraum (cm ³)	851
Ölfüllmenge (l)	1.8

TECHNISCHE DATEN GENERATOREN

Modell	Ohne Ring und Bürste
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Ausschalter + 1 Anschluss 230V 16A - Ausschalter + 1 Anschluss 400V 16A - Ausschalter + Betriebsstundenzähler + Anzeige +MICS MODYS

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	118
Breite (cm)	67
Höhe (cm)	96
Nettogewicht (kgs)	273

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	120
Breite (cm)	69
Höhe (cm)	94

Preliminary data

DIESEL 15000 TE SILENCE - PORTABLE POWER - 50Hz range Diesel

This document is not contractual - The SDMO company reserves the right to modify any of the characteristics stated without notice, in a constant effort to improve the quality of its products.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

LIEFERBARES ZUBEHÖR


Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN

R03B
Differentialschutz

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter


R05M
**Manueller
Quellumschalter**

Der manuelle Quellumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.


**VERSO
50**
**Schaltanlage für
automatischen Start**

Automatischer Netzumschalter für Ausfall des einphasigen Netzstroms 40A oder 100A oder des dreiphasigen Netzstroms 25A oder 40A (erfordert die Installation der MODYS-Steuerung). Inklusive Batterieladegerät.


RKB5
Transportkarren-Bausatz

Transportkarren-Bausatz mit 1 Griff und 2 Vollgummirädern für Stromaggregate Diesel 10000 E SILENCE et Diesel 15000 TE SILENCE


RPQ
Erdungsstab

Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal-/Notbetrieb)

RPM
Steckersatz

 Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm² Querschnitt.

Preliminary data