

TRASH 3

PORTABLE POWER

Motorpumpen Baureihe SPECIALIST AQUALINE

PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Widerstandsfähiges Pumpengehäus
- Selbstansaugung
- Leichter Zugang zur Turbine
- Satz von angebotenem Zubehör

Baureihe SPECIALIST AQUALINE

Große Leistung auch bei extremen Bedingungen



TRASH 3

TECHNISCHE DATEN WASSERPUMPE

Baureihe	SPECIALIST AQUALINE
Flüssigkeitstyp	Pumpen von stark verschmutztem Wasser
Ansaugdurchmesser (mm)	80
Druckstutzendurchmesser (mm)	80
Max. Durchsatz (l/min)	1083.33
Max. Durchsatz (m3/h)	65
Förderhöhe (m)	25
Ansaughöhe (m)	8
Korngröße (mm)	20
Selbstansaugung	Ja
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	4.30
Verbr. 75% (L/h) *	1
Autonomie 75% (h) *	4.30
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	110
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	95
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	82

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor Typ	KOHLER DIESEL
Motor Typ	KD350
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Non
Hubraum (cm3)	349
Kapazität Öl (l)	1.20

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	71.50
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kgs)	67

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	73
Breite (cm)	58
Höhe (cm)	59.50
Gewicht (lbs)	79
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	4
Palettenhöhe (cm)	132
Palettengewicht verpackt (kg)	326

LIEFERUMFANG



Sieb

Schnellkupplungen



Schellen



Betriebs- und
Wartungsanleitung

OPTIONEN



R07 Transportkarren-Bausatz

Transportkarren-Bausatz für Stromerzeuger über 3 kW mit Tragsystem für erleichterte Handhabung.

RH1 Schutzhülle

Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO

R12 Rohrleitungssatz 3

Rohrleitungssatz für Motorpumpen 3" mit 5 m Saugleitung + 25 m Förderleitung.