300 HEPA Staubsauger

Saubere Luft für Bau, Sanierung und Renovierung




Der T11000 ist garantiert besser als jeder andere Sauger auf dem Markt und Sie sparen Zeit und Geld! Gegenwärtig sind die heutigen Beton- und Diamantenschleifer effizienter. Doch während des Arbeitsprozesses entstehen bei den Beton- und Diamantschleifern große Staubprobleme. Dieses Staubproblem muss intelligent angegangen werden um Ihre Mitarbeiter vor den folgenden Risiken zu schützen:

- Einatmen von gefährlichen Quarzstaub
- Gefahr für Gebäudenutzer und Handwerker
- Gefahr unsachgemäßer Handhabung und Entsorgung von Quarzstaub
- Verschwendung von Zeit und Arbeit für die manuelle Reinigung
- EPA/OSHA Durchsetzung vorgeschlagene höhere Standards in der Luftqualität

Der T11000 ist wirklich einzigartig in der Branche. Mit seiner unglaublichen Leistung (11 kW, 1100 m³ / h) und einem massiven Vorfilter (Fläche 4,9 m²), wird der T11000 Unternehmer überzeugen auf diese Weise Betonböden zu schleifen und zu polieren.

Anschließen eines einzigen Schleifers mit dem T11000? Das ist problemlos möglich und auch ohne Verwendung eines Vorabscheiders möglich! Der T11000 ermöglicht es Ihnen, für eine ganze Arbeitsschicht ohne Vorabscheider und ohne Unterbrechung Ihren Schleifer zu betreiben ohne Reinigung.





T11000 Baubeschreibung

Spannung (V):	400
Motorleistung (W):	11
Saugleistung (m3/h):	1100
Vakuum (kPa):	28
Größe (LxBxH in mm):	1400x785x1800
Gewicht (KG):	335
Produktcode:	200700508



T11000 Eigenschaften



Jet Pulse: um Vorfilter zu reinigen und den Luftstrom zu erhalten.

Beschichtete Vorfilterschläuche: 25 Stück, mehrlagig

Schwenkbarer Griff: zum Öffnen der Zyklonkammer zum Vorfilterersatz.

HEPA-Filterfach: 4 zylindrische geprüfte und zertifizierte HEPA Filter. Jeder Filter ist H13-klassifiziert, die Asbestanforderungen

Luftstrom-Absperrventil: für Jet-Impuls Filterreinigung.

Optional (auf der Maschine) Verteilerkasten: für den Anschluss eines Schleifers an den Staubsauger.

Stahlklammern: korrosionsbeständig, sichert Vakuum während des Transports.

Turbinemotor: 3 Phasen, 400V, 50Hz

Kabelbinderlagerplatz

Geschweißte Stahlplattform: unterstützt

Longopac

Bereifung hinten: glatt, leichter Transport über Hindernisse am Boden.

Beschichtete Vorfilterschläuche 25 Stück, mehrlagi

Optional (auf dem Staubsauger) Verteilerkasten: für den Anschluss eines Schleifers an den Staubsauger

für zwei Schleifer

"Y"-Anschluss mit zwei 76

mm Schlauchanschlüssen

"Y"-Anschluss mit Finzel 76 mm Schlauchanschluss



