


# GBS 240 AutoCut

## Gehrungsbandsäge



- Gehrung li. 60°
- Schnellspannstock mit Schnellspann-Vorrichtung **a.**
- Schnellspannhebel für einfaches Handling
- Rahmen und Getriebe aus einem Guss, sehr leiser Schnitt und sehr vibrationsarm
- Elektrische Überwachung von Bandspannung **b.** und Bandabriss, Sägebandabdeckung. Säge läuft nur bei i.O.
- Sägebandführung aus Hartmetall **c.**
- Großes Maschinenbett
- Maschinenuntergestell (zerlegt beige packt) mit Kühlautomatik

### Das AutoCut-System besteht aus:

- Hydraulikzylinder, Vorschubregelung, Federpaket, Endschalter

Automatische Sägerahmen-Absenkung über den Hydraulikzylinder, stufenlos einstellbarer Vorschub, mit Endschalter bei Schnittende. Schnellgang-Absenkung des Sägerahmens von der Ruhestellung bis zum Werkstück, dann umschalten auf normalen Sägevorschub (z.B. zum Anreißen).  
 Manueller Betrieb: Der Hydraulikzylinder arbeitet als Bremszylinder (z.B. zum Ausklinken). Durch den Bremszylinder kann die Säge beim Rückhub in jeder Position positioniert werden.

									Best. Nr.	Preis € zzgl. MwSt.
	90°	240	230	270 x 230	1,2 400 V	H 27	260	35 + 70	20 345	3.080,--
	45° li.	210	200	200 x 210		s 0,9				
	60° li.	130	130	130 x 160		L 2.730				
							B 870 L 1.550 H 1.740 h 920			



	Best. Nr.	€ zzgl. MwSt.
<b>Starter-Kit 1</b> <sup>5</sup> für Sägen mit <b>Serienkühlung</b> 3 Sägebänder 5 - 8 ZpZ, 2 Sägebänder 6 - 10 ZpZ, 10 Liter Kühlmittelkonzentrat	19 507	<b>280,--</b>
<b>Starter-Kit 2</b> <sup>6</sup> für Sägen mit <b>Mikrosprühsystem</b> 3 Sägebänder 5 - 8 ZpZ, 2 Sägebänder 6 - 10 ZpZ, 5 Liter Coolmatic Fluid	19 508	<b>290,--</b>
<b>Materialauflagegeständer</b> , Rollenbreite 260 mm, höhenverstellbar von 800 -1150 mm (8 kg) <sup>2</sup>	20 855	172,--
<b>Fahrbares Untergestell FU</b> (8,5 kg) <sup>3</sup>	20 568	151,--
<b>B&amp;S Coolmatic Eco</b> • Umweltfreundlich durch minimalen Verbrauch des Kühlschmiermediums (ca. 8-15 ml pro Std.) • Optimale Unterstützung der Späneabfuhr. Keine nachfolgende Reinigungsprozesse für die Weiterbearbeitung des Werkstückes. Pmax 6 bar. Druckluft-Anschluss erforderlich. • Kein Wasser in den Rohren		
<b>B &amp; S COOLMATIC Eco</b> <sup>7</sup> Mikrosprühsystem 24 V/AC inkl. 1 Liter Fluid, Sprühkopf und Halter	20 672	702,--
<b>B&amp;S COOLMATIC Fluid</b> 1-Liter Flasche	20 660	30,--
5-Liter Kanister	20 661	113,--
<b>B&amp;S Super Cool Kühlmittelkonzentrat</b> für integrierte Serienkühlung wasserlöslich von 1:5 bis 1:15		
5-Liter Kanister	20 805	68,--
10-Liter Kanister	20 810	113,--

## Rollenbahn

### URB 200 / 280 Universal-Rollenbahn (inkl. Einlegebleche) <sup>11</sup>

- Rollenbreite 280 mm, höhenverstellbar von 850 - 1.150 mm  
Tragkraft 400 kg/m  
Länge 1.000 mm Stahlrollen mit 1 Stütze  
Länge 2.000 mm Stahlrollen mit 1 Stütze  
Länge 3.000 mm Stahlrollen mit 2 Stützen  
Länge 4.000 mm Stahlrollen mit 2 Stützen  
Länge 5.000 mm Stahlrollen mit 3 Stützen  
Länge 6.000 mm Stahlrollen mit 3 Stützen
- Zufuhr-Adapter
  - Abfuhr-Adapter
  - Querverstrebung für freistehende Rollenbahn 1.000 mm
  - Querverstrebung für freistehende Rollenbahn 2.000 mm
  - Zusatz-Stütze bei freistehender Rollenbahn
  - Vertikalrollen zur seitlichen Materialabstützung (1 Satz = 2 Rollen) <sup>13</sup>
- Kein Adapter für Gehrungsvorbau erforderlich!

**Hinweis:**  
Bitte bei Rollenbahnen  
und Adapter  
Zufuhr- und Abfuhrseite  
angeben!

26 681	489,--
26 682	780,--
26 683	962,--
26 684	1.186,--
26 685	1.487,--
26 686	1.778,--
26 715	130,--
26 714	130,--
26 745	99,--
26 746	140,--
26 747	172,--
26 748	per Satz 390,--

### Anschlag- und Mess-Systeme inklusive Rollenbahn URB 200 / 280

#### LM 30 M (inkl. Rollenbahn URB 200 / 280 + Einlegebleche) <sup>9</sup>

- Manueller Längenanschlag komplett mit
- Anschlagwagen
  - Maßband
  - Laufschiene
  - Anbaukit
- Stabile Ausführung mit Doppelarmschwinge.  
**Laufwagen 4-fach kugelgelagert**  
mit hoher Haltekraft.

#### LM 30 D (inkl. Rollenbahn URB 200 / 280 + Einlegebleche) <sup>10</sup>

- Manueller Längenanschlag mit
- Digitaler Positionsanzeige
  - Stabile Ausführung mit Doppelarmschwinge
- Laufwagen 4-fach kugelgelagert**  
mit hoher Haltekraft.  
Positioniergenauigkeit ± 0,10 mm/m

Messlänge	Best. Nr.	€ zzgl. MwSt.	Messlänge	Best. Nr.	€ zzgl. MwSt.
1.000 mm	26 691	1.191,--	1.000 mm	26 761	2.356,--
2.000 mm	26 692	1.742,--	2.000 mm	26 762	2.683,--
3.000 mm	26 693	2.132,--	3.000 mm	26 763	3.276,--
4.000 mm	26 694	2.548,--	4.000 mm	26 764	3.619,--
5.000 mm	26 695	3.115,--	5.000 mm	26 765	4.420,--
6.000 mm	26 696	3.380,--	6.000 mm	26 766	4.919,--

## Sägebänder (wir verweisen auf die Einsatzempfehlung in unserer Sägefibel auf Seite 6-7)

### Universal-Bi-Metall-Sägebänder (HSS-Biflex)

	Best. Nr.	€ zzgl. MwSt.
3 - 4 ZpZ	21 965	38,--
4 - 6 ZpZ	21 966	38,--
5 - 8 ZpZ	21 967	38,--
6 - 10 ZpZ	21 968	38,--
8 - 12 ZpZ	21 969	38,--
10 - 14 ZpZ	21 971	38,--