

Technische Daten

Typ	K600R	K600RE/Re
Arbeitsbreite	600 mm	600 mm
Motor	Benzin	Elektro
Leistung	3,3 kW	2,2 kW (230 V) 2,2/2,6 kW (400 V)
Drehzahl	150 U/Min. (4 Flügel) 100 U/Min. (6 Flügel)	75 und 150 U/Min. (4 Flügel) 50 und 100 U/Min. (6 Flügel)
Drehzahlsteuerung	Stufenlos regelbar durch Handgas	Ein-/Ausschalter
Gewicht	60/65 Kg	75/80 Kg
Ausrüstung	Knickdeichsel, Kranbügel, Fliehkraftkupplung, wartungsfreies, dauergeschmiertes Schneckengetriebe, 1 Flügelsatz	Knickdeichsel, Kranbügel, Fliehkraftkupplung, wartungsfreies, dauergeschmiertes Schneckengetriebe, 1 Flügelsatz
Zubehör	Stundenzähler, Glättteller, Kunststoffflügel, Katalysator	Stundenzähler, Glättteller Kunststoffflügel
Abmessung	1450/600/950 mm (L/B/H)	1450/600/950 mm (L/B/H)
Artikel-Nr.	207633 (4 Flügel) 006000 (6 Flügel)	046230 (Re) 0060001 (RE)