



### **KREBER Reversierbare Rüttelplatten K30RP / RPS / RPH /RPSH**

Modernste Technik, hohe Leistung, beste Qualität - von unserer K30RP-Baureihe dürfen Sie ausschließlich exzellente Verdichtungsergebnisse und hohe Flächenleistungen erwarten. Ausgewogene Laufeigenschaften, beste Laufruhe und niedrige Hand-Arm-Vibrationen stellen einen optimalen Bedienkomfort sicher.

Ein stabiles Fahrwerk sowie montierbare Verbreiterungskufen gehören zur serienmäßigen Ausstattung der Maschine. Alle Wartungselemente sind leicht zugänglich und vereinfachen den Service. Die optional verfügbare Vulkollanmatte schützt vor Schäden bei der Verdichtung.

Einsatzgebiete: Erd-, Asphalt- und Pflasterbau. Wege-, Straßen- und Gleisbau, Hinterfüllungen, Graben- und Kanalbau, Garten- und Landschaftsbau, Verbundsteinpflaster, Fundamentbau.

### Technische Daten

Typ	K30RP	K30RPS	K30RPH	K30RPSH
<b>Motor</b>	HONDA GX270	HONDA GX390	HONDA GX270	HONDA GX390
<b>Kraftstoff</b>	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
<b>Gewicht</b>	260 Kg	265 Kg	260 Kg	265 Kg
<b>Geschwindigkeit</b>	15 m / Min.	15 m / Min.	15 m / Min.	15 m / Min.
<b>Vibration</b>	73 Hz	73 Hz	73 Hz	73 Hz
<b>Zentrifugalkraft</b>	30 kN	30 kN	30 kN	30 kN
<b>Arbeitsbreite</b>	500/700 mm	500/700 mm	500/700 mm	500/700 mm
<b>Leistung</b>	5,1 kW	7,0 kW	5,1 kW	7,0 kW
<b>Steigfähigkeit</b>	30%	30%	30%	30%
<b>Ausstattung</b>	Vibrationsarme, verstellbare Führungsdeichsel, allseitig geschützter Keilriemen, hochverschleißfeste Grundplatte, Kranöse, Motorschutzrahmen, Verbreiterungsset, Transporträder		Hydraulische Steuerung, vibrationsarme, verstellbare Führungsdeichsel, allseitig geschützter Keilriemen, hochverschleißfeste Grundplatte, Kranöse, Motorschutzrahmen, Verbreiterungsset, Transporträder	
<b>Zubehör</b>	Kunststoffmatte		Kunststoffmatte	
<b>Abmessung</b>	1370/500/1045 mm (L/B/H) 880/500/1260 mm (L/B/H)		1370/500/1045 mm (L/B/H) 880/500/1260 mm (L/B/H)	
<b>Artikel-Nr.</b>	111214	111214S	111214h	111215
<b>Preis</b>	€ 3.409,-	€ 3.635,-	€ 4.795,-	€ 5.109,-